



## Inverter Split Klimagerät / Wärmepumpe Coolstar mit Montageset CS3500mi3m mit WiFi

CE zertifiziert

Model: CS3500mi3m



### Technische Daten

<b>Raumgrösse</b>	<b>m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup></b>	<b>60/150</b>
Kälteleistung kW	kW	0.9 - 3.4
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	3'100 - 11'600
Leistungsaufnahme	kW	0.1 - 1.24
Betriebsstrom (A)	A	0.4 - 5.4
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.2
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 bis 50
<b>Heizleistung kW</b>	<b>kW</b>	<b>0.8 - 3.37</b>
<b>Heizleistung BTU/h</b>	<b>BTU/h</b>	<b>2'800 - 11'500</b>
Leistungsaufnahme	kW	0.12 - 1.2
Betriebsstrom (A)	A	0.5 - 5.2
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-25 bis 30
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240,1,50
Max. Betriebsstrom (A)	A	10
<b>Innengerät</b>		
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	360 - 520
Schalldruckpegel	dB(A)	22 - 40
Gewicht	kg	7.5
Abmessungen LxTxH	mm	805x194x285
<b>Aussengerät</b>		
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	1700
Schalldruckpegel	dB(A)	47
Schalleistungspegel	dB(A)	61
Druckleitung	Zoll	1/4
Saugleitung	Zoll	3/8
Kältemittel Typ		R32
Gewicht	kg	22.7
Abmessungen LxTxH	mm	700x275x550



### Klimaanlage mit Montageset

- 3 Meter Kupferleitungen
- 3 Meter Kondenswasserschlauch
- 4 Meter Elektrokabel
- Konsole für Aussengerät

### Inverter Technologie zu einem unschlagbaren Preis

Diese Wand Split Klimageräte mit Inverter Technologie von Coolstar zeichnen sich durch ihre effiziente Betriebsweise aus. Weitere Vorteile dieser Technologie machen sich im geräuscharmen Betrieb sowie der Leistungsstärke und der Qualität äusserst bemerkbar. Sie können mit der Inverter Technologie bis 30% an Strom sparen. Sparen sie Strom und Geld mit der Inverter Technologie! Umweltbewusst Kühlen und Heizen mit den Wärmepumpen von Coolstar.

### Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Tangentialventilator mit 3 Drehzahlen
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- 2-Wege Schwinglamellen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Kühlen bis -15°C und Heizen bis -25°C



Bitte beachten Sie, dass diese Produkte durch einen Fachmann installiert werden sollen. Die Inbetriebnahme der Anlage sowie die elektrische Installation müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.