



## Inverter Split Klimagerät CoolStar CSKL16000i

### Kanalanlagen

**Model: CSKL16000i**

#### Technische Daten

<b>Raumgrösse</b>	<b>m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup></b>	<b>190/475</b>
Kälteleistung kW	kW	4.26 - 15.19
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	14545 - 51845
Leistungsaufnahme	kW	1.17 - 5.7
Energieeffizienzklasse	SEER	1.8 - 9.4
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	A+ / 6.1 -15 / +50
<b>Heizleistung kW</b>	<b>kW</b>	<b>3.7 - 18.02</b>
<b>Heizleistung BTU/h</b>	<b>BTU/h</b>	<b>12621 - 61500</b>
Leistungsaufnahme	kW	0.95 - 5.82
Energieeffizienzklasse	SCOP	1.5 - 9.2
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	A+ / 4,0 -15 / +24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		380-415, 3, 50
Betriebsstrom (A)		11.2
<b>Innengerät</b>		
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	1680-2400
Schalldruckpegel	dB(A)	48-50.5
Gewicht	kg	44
Abmessungen (LxTxH)	mm	1200x874x300
<b>Aussengerät</b>		
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	7500
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Schalleistungspegel	dB(A)	72
Druckleitung	Zoll	3/8
Saugleitung	Zoll	5/8
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	106.7
Abmessungen (LxTxH)	mm	952x415x1333

### Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktion

