



Inverter Split Klimagerät CoolStar CSKL5300i

Kanalanlagen

Model: CSKL5300i

Technische Daten

Raumgrösse	m²/m³	80/200
Kälteleistung	kW	2.64 - 6.15
Kälteleistung	BTU/h	9010 - 21000
Leistungsaufnahme	kW	0.28 - 2.15
Betriebsstrom (A)	A	1.2 - 9.3
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6,1
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +50
Heizleistung	kW	2.41 - 7.03
Heizleistung	BTU/h	8210 - 24000
Leistungsaufnahme	kW	0.33 - 2.18
Betriebsstrom (A)	A	1.4 - 9.5
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4,0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / +24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Betriebsstrom (A)		13.5
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	680-1000
Schalldruckpegel	dB(A)	40.5-43.5
Gewicht	kg	25.6
Abmessungen (LxTxH)	mm	880x674x210
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m ³ /h	2000
Schalldruckpegel	dB(A)	55
Schalleistungspegel	dB(A)	63
Druckleitung	Zoll	1/4
Saugleitung	Zoll	1/2
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	33.7
Abmessungen (LxTxH)	mm	800x333x554

Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R32
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktion

