



Multi Split Inverter Klimaanlage / Wärmepumpe mit zwei Innengeräten

Model: CSM8300ad2b

Technische Daten Aussengerät CSM6800a2

Kälteleistung kW	kW	2.05 – 6.86
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	7000 – 23'400
Leistungsaufnahme	kW	0.69 – 2.0
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.1
Betriebsstrom (A)	A	3.1 – 9.2
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / 50
Heizleistung kW	kW	2.35 – 7.24
Heizleistung BTU/h	BTU/h	8000 – 24'700
Leistungsaufnahme	kW	0.6 – 1.67
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Betriebsstrom (A)	A	2.6 – 7.9
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-15 / 24
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Max. Betriebsstrom (A)	A	13
Empfohlene Absicherung	A	16
Luftvolumenstrom	m ³ /h	2200
Schalldruckpegel	dB(A)	49
Schalleistungspegel	dB(A)	64
Max. Länge Kälteleitungen Total	m	40
Max. Länge Kälteleitungen pro Innengerät	m	25
Max. Höhendifferenz Innen- Aussengerät	m	15
Kältemittel		R32
Gewicht	kg	36
Abmessungen (LxTxH)	mm	800x333x554
Anzahl Innengeräte	min/max	1 bis 2



Eigenschaften

- Kältemittel R32
- TWIN-Rotary Verdichter für alle Baugrößen
- Alle Modelle in Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Anschlussmöglichkeit von 1 bis 2 frei wählbaren Inneneinheiten
- Als Inneneinheiten stehen Wandgeräte, Kassettengeräte und Kanalgeräte zur Auswahl
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Pflegeleichtes Gehäuse
- Witterungsbeständige Lackierung
- Wirtschaftlicher Heizbetrieb auch bei -15°C Aussentemperatur
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen

Technische Daten Innengerät CSMD3500i (2 Stk.)

Innengerät

Kälteleistung kW	kW	3.81
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	13000
Heizleistung kW	kW	3.81
Heizleistung BTU/h	BTU/h	13000
Leistungsaufnahme	W	15
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		220-240, 1, 50
Luftvolumenstrom	m ³ /h	360 – 550
Schalldruckpegel	dB(A)	35 – 47
Gewicht	kg	15
Abmessungen (LxHxT)	mm	700x600x210
Flüssigkeitsleitung	Zoll	1/4
Gasleitung	Zoll	3/8

Eigenschaften

- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Radialventilator mit 3 Drehzahlen
- Stirnseitiger Luftausblas über motorbetriebene Ausblaslamellen mit Swing- Funktion
- Mikroprozessor zur Steuerung aller Funktionen
- Infrarot- Fernbedienung mit LCD- Display
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Montagewinkel für leichte Montage, Standard
- Kabelfernbedienung mit 6m Kabel als Zubehör erhältlich
- Anpassung der Geräteleistung erfolgt automatisch



Inverter